

**Alimentatori TE-150-12110 ( 12Vcc ) e TE-150-24110 ( 24Vcc ) a tensione costante e potenza 150W. Alimentazione 100÷240Vca 50/60Hz dimmerabile con pulsanti NA ( switch dim ) , segnale 0÷10Vcc , segnale 1÷10Vcc , PWM. CE**



**TECNEL Tecnologie Elettroniche**  
Schio ( VI ) Tel - Fax 0445 576643

**ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PER LED  
DIMMERABILE CON PULSANTE (SWITCH-DIM) , SEGNALE  
0÷10Vcc , SEGNALE 1 ÷10Vcc , PWM**



**TE-150-12110 150W - 12Vcc  
TE-150-24110 150W - 24Vcc**

**RoHS**

**DESCRIZIONE**  
Alimentatori a tensione costante stabilizzata per l'alimentazione di lampade a led collegate in parallelo che richiedono una tensione costante di 12Vcc o 24Vcc. L'alimentatore è protetto da cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e aumento anomalo di temperatura. Quando interviene la protezione viene interrotta l'alimentazione, che sarà automaticamente ripristinata quando viene a cessare la causa che ha determinato l'intervento della protezione.

**INSTALLAZIONE**  
L'alimentatore è idoneo esclusivamente per lampade a Led in tensione continua per le quali è necessario rispettare la polarità nel collegamento, come da schema riportato sul retro. Il dispositivo è solo per uso interno (grado di protezione IP20) e può lavorare ad una temperatura compresa fra -30° e +60°C. La massima lunghezza dei cavi che alimentano i led non deve superare i 2m per rientrare nelle normative imposte dalla marcatura CE.

**SPECIFICHE**  
Ingresso: 100÷240Vca 50/60Hz  
Uscita a corrente costante: 500mA  
Uscita tensione: 12Vcc / 24Vcc +/- 0,5Vcc  
Potenza uscita: 150W  
Grado Protezione: IP20  
Temperatura di lavoro: da -30°C a +60°C

UM 24.07.20

